



## Пешеходная дорожка LOGICROOF WalkWay Puzzle

Произведена согласно СТО 72746455-3.9.5-2017

### ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА:

Экструзионная пешеходная дорожка LOGICROOF Walkway Puzzle производится из высококачественного ПВХ, имеет специальную антискользкую насечку на лицевой стороне и каналы для отвода воды с обратной стороны дорожки. Стабилизирована против воздействия УФ, обеспечивает эффективное распределение пешеходных нагрузок на полимерную кровлю без использования дополнительных жёстких слоёв, отлично сваривается с ПВХ мембранами.



### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Экструзионная пешеходная дорожка LOGICROOF Walkway Puzzle применяется для устройства пешеходных дорожек на кровлях, выполненных из ПВХ мембраны.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКЦИИ:

Наименование показателя	Ед.изм	Значение	Метод испытаний
Цвет	-	серый	по спецификации изготовителя
Толщина (рабочая часть)	мм	9,4	-
Длина	мм	600	-
Ширина:			
рабочая часть	мм	600	-
приварочная полоса		63	
Вес элемента	кг	2,58	-
Температура эксплуатации	°С	от -60 до +80	-
Прочность при растяжении, метод В, не менее:			
вдоль рулона	МПа	8	ГОСТ 31899-2-2011 (EN 12311-2:2000)
поперек рулона			
Удлинение при максимальной нагрузке, не менее	%	100	-
Сопrotивление динамическому продавливанию (ударная стойкость) по твердому основанию, не менее	мм	2000	ГОСТ 31897-2011 (EN 12691:2006)
Сопrotивление статическому продавливанию, не менее	кг	20	ГОСТ EN 12730-2011

### ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ СОГЛАСНО:

- [Руководству по проектированию и устройству кровель из полимерных мембран;](#)
- [Инструкции по монтажу однослойной кровли из полимерной мембраны.](#)

### ТРАНСПОРТИРОВКА:

LOGICROOF Walkway Puzzle транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с Правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида.

### ХРАНЕНИЕ:

Хранить в сухом, защищенном от света и влаги месте.  
 Гарантийный срок хранения – 18 месяцев.

### СВЕДЕНИЯ ОБ УПАКОВКЕ:

Упаковывается по 50 штук на деревянный паллет 800\*1200 мм следующим образом: в 2 ряда по 25 штук, перетягивается стрейч-плёнкой, верхний ряд укрепляется деревянной «рамкой», которая стягивается с паллетой двумя пропиленовыми лентами.

## КОДЫ ПО КЛАССИФИКАТОРАМ:

ОКПД2: 22.23.19.000

ТН ВЭД: 3925908000

---

## СЕРВИСЫ:



Выполнение  
расчетов



Техническая  
консультация



Гарантии



Проектиро-  
вание



Обучение



Комплексная  
доставка



Подбор  
подрядчика



Сопровождение  
монтажа



Поддержка при  
эксплуатации

